

Manchon thermorétractable



Caractéristiques :

| | |
|-------------------------|-------------|
| Couleur : | Noir |
| Revêtement compatible : | FBE, PE, PP |
| T° max d'utilisation : | 65°C |
| T° préchauffage : | 50-70°C |

Utilisation :

Excellent adhésif multifonctionnel permettant une température basse de préchauffage de l'installation et une super adhérence aux PE, PP, et FBE, offrant une résistance totale aux forces de cisaillement induites par les mouvements du sol et de la chaleur.

La résistance au décollement cathodique et à l'immersion dans l'eau chaude offre une protection optimale à long terme contre la corrosion.

Gain de temps et d'argent grâce à une température de préchauffage plus basse, application d'apprêt époxy en phase aqueuse.

Peut-être fournit avec un «indicateur de température de chauffage» pour l'application de la chaleur, assurant un chauffage correct de l'application.

Information de commande :

Le produit est disponible :

En manchon prédécoupé (avec bande de fermeture à part)

En bobine (les bandes de fermeture doivent être commandées séparément)

Sélectionner la largeur du manchon de tel façon qu'il dépasse au minimum de 50 mm de chaque côté de la soudure.

Largeur disponible : 460 mm, 500mm, 600mm, 910mm

ÉPAISSEUR

| Adhésif mm | Épaisseur total avant rétreint mm | Épaisseur total après rétreint mm |
|---------------|---|---|
| 1,0 | 1,8 | 2,0 |
| 1,2 | 2,2 | 2,4 |
| 1,5 | 2,5 | 2,8 |
| 1,5 | 2,7 | 3,0 |
| 1,7 | 3,2 | 3,5 |